Therma Shield
HD

Anticongelante & Refrigerante **Diluido 50/50** Formula Universal

NO AGREGUE AGUA. Listo para usarse.

- **ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE**
- **USO DIRECTO PRE-HIDRATADO**
- **SERVICIO PESADO**

MODO DE EMPLEO: PRECAUCIÓN:
NO QUITE LA TAPA DEL RADIADOR CUANDO EL MOTOR ESTE CALIENTE.
DRENE: Deje enfriar el motor y drene el sistema de refrigeración y el tanque de reserva.
ENJUAGE: Llene el radiador con agua y vacíe nuevamente.
Verifique las recomendaciones del manual del propietario para la capacidad del sistema. Llene el sistema de refrigeración con Therma Shield HD 50/50 refrigerante & anticongelante al nivel recomendado. NO AÑADA AGUA.
LLENAR AL NIVEL: Permita enfriar el motor. Quite la tapa del tanque de recuperación de refrigerante. Añada refrigerante & anticongelante prediluido 50/50 para ajustar el nivel a la marca LLENO EN FRIO. Instale de nuevo la tapa del tanque de recuperación.
DISPOSICIÓN: No arroje el anticongelante usado en la alcantarilla. CUIDE EL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS:
Cumple con las normas: ASTM D-3306, ASTM D-4985, ASTM D-6210. Recomendado para uso en todo tipo de automóviles, camones de servicio pesado y maquinaria “off road” sin importar el tipo de combustible. Puede mejorar la vida de servicio de la bomba de agua reduciendo fallas de los sellos.

RECOMENDADO PARA: Automóviles, Camionetas y camiones de uso pesado.
ADVERTENCIA: Nocivo o fatal si se ingiere. Puede ocasionar daño al hígado y/o del riñón. MANTENGASE LEJOS DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.
PRIMEROS AUXILIOS: Si se ingiere, obtenga atención médica inmediata. No induzca el vómito. Lave inmediatamente los ojos con abundante agua y mantenga abiertos los párpados durante por lo menos 15 minutos. Si persiste la irritación consulte a su médico
MEDIDAS PRECAUTORIAS: **¡ADVERTENCIA!** Este producto contiene Etilenglicol (107-21-1), EG, Dietilenglicol (111-46-6) DEG. No beba el anticongelante o su solución. No lo almacene en recipientes abiertos o sin identificar. Contiene etilenglicol (107-21-1), el cual puede tener un sabor agradable para los animales y humanos pero es tóxico. El etilenglicol ha causado defectos congénitos en animales de laboratorio. No lo pruebe ni lo ingiera. Que no caiga en los ojos. Lávese completamente después del manejo.
DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE.

www.thermashield.com.mx

Protección en todo clima, todo el año

- **Therma Shield *HD*** Anticongelante / Refrigerante esta diseñado para motores a diesel, gasolina y gas, de uso rudo y ligero. Proteger contra la corrosión y el herrumbre.

Propiedades

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Color	Verde	Visual
Punto de ebullición (°C)	129	D-1120
Punto de congelación (°C)	-37	D-1177
Peso Específico @ 20/20 °C	1.054	D-1122
Concentración de Glicol, %	50	
Potencial de hidrogeno pH	9.50 – 10.00	D-1287

Recomendaciones

- El anticongelante más adecuado para su automóvil depende en buena medida de las condiciones de temperatura de su región, sobre todo cuando éstas son extremas.
- Antes de elegir el producto que va a utilizar es importante que verifique las recomendaciones del fabricante de su auto.
- Tenga en cuenta que estos productos tienen un ciclo de vida, por lo que es importante cambiarlos periódicamente.
- Recuerde que hay productos cuya composición los hace más durables.
- Revise periódicamente su auto y verifique que el nivel de anticongelante sea el adecuado.
- Si usted usa el anticongelante concentrado es conveniente diluirlo con agua .